

## PAROC Pro Section 100 Alucoat

Le coppelle **PAROC PRO SECTION 100 Alucoat** sono coppelle incombustibili in lana di roccia biosolubile, a sezione circolare e densità nominale 100 Kg/m<sup>3</sup>. Si presentano rivestite con foglio di alluminio retinato.

Le coppelle sono **marcate CE** secondo lo standard europeo **EN 14303**.

DIAM. INT. COPPELLA TIRANTE	DIAM. INT. COPPELLA TENDITORE	DIAM. INT. COPPELLA TIRANTE	DIAM. INT. COPPELLA TENDITORE
35		108	
42		114	259
49		127	
54	194	133	273
57		140	
60		140	289
64		156	
70		159	305
76		169	
76	219	169	324
89		194	
102		208	356



<b>Lunghezza</b>	1200 mm secondo EN 13467
<b>Spessore</b>	70 mm secondo EN 13467
<b>Densità</b>	100 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Reazione al fuoco</b>	Incombustibile - Euroclasse A2L - s1, d0 secondo EN 13501-1
<b>Calore Specifico</b>	$c_p = 1,03 \text{ kJ/kgK}$
<b>Conduttività termica a 50°c</b>	$\lambda_{50} = 0,040 \text{ W/m K}$
<b>Assorbimento d'acqua a breve termine</b>	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$ secondo EN 1609
<b>WS, W<sub>p</sub></b>	

Spessore	Diametro Int.	Lunghezza	Peso*	Imballo		Quantità - m			Logistica	Prezzo
				m/box	m/plt	plt	motrice	bilico		
mm	mm	mm	kg/m							Euro/m
70	35	1200	1,92	3,60	108,00	108	1188	2376	B	25,82
70	42	1200	2,00	3,60	108,00	108	1188	2376	B	32,20
70	49	1200	2,08	3,60	86,40	86	950	1901	B	34,96
70	54	1200	2,13	3,60	86,40	86	950	1901	B	35,44
70	57	1200	2,17	3,60	86,40	86	950	1901	B	36,23
70	60	1200	2,20	3,60	72,00	72	792	1584	B	39,05
70	64	1200	2,24	3,60	72,00	72	792	1584	B	39,58
70	70	1200	2,31	3,60	72,00	72	792	1584	B	38,65
70	76	1200	2,37	3,60	64,80	65	713	1426	B	41,07
70	89	1200	2,52	3,60	57,60	58	634	1267	B	45,08
70	102	1200	2,66	2,40	52,80	53	581	1162	B	41,95
70	108	1200	2,73	2,40	52,80	53	581	1162	B	49,51
70	114	1200	2,79	2,40	48,00	48	528	1056	B	51,51
70	127	1200	2,93	2,40	43,20	43	475	950	B	54,30
70	133	1200	3,00	2,40	43,20	43	475	950	B	54,85
70	140	1200	3,08	2,40	38,40	38	422	845	B	57,64
70	156	1200	3,25	2,40	38,40	38	422	845	B	58,05
70	157	1200	3,26	2,40	38,40	38	422	845	B	59,84
70	169	1200	3,40	2,40	36,00	36	396	792	B	63,06
70	194	1200	3,67	1,20	28,80	29	317	634	B	73,99
70	208	1200	3,82	1,20	24,00	24	264	528	B	78,07
70	219	1200	3,95	1,20	21,60	22	238	475	B	83,82
70	259	1200	4,39	1,20	21,60	22	238	475	B	92,97
70	273	1200	4,54	1,20	19,20	19	211	422	B	99,73
70	289	1200	4,71	1,20	19,20	19	211	422	B	100,99
70	305	1200	4,89	1,20	36,00	36	396	792	B	89,63
70	324	1200	5,10	1,20	28,80	23	317	634	B	99,39
70	356	1200	5,45	1,20	24,00	24	264	528	B	111,98

\* Il peso indicato può subire variazioni. Contattare l'ufficio vendite per maggiori informazioni.