

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### TECHNICAL DATASHEET

RETI PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO

FIBERGLASS MESH NET REINFORCEMENT



Rete per intonaci a spessore, antifessurante, prodotta in filati di fibra di vetro con apprettatura anti-alcalina, in rotoli.

Peso: 110 g/m<sup>2</sup>  
Maglia: 10x10 mm

Net for rough plaster reinforcement, anti-crack. Made by glass fiber woven fabric with acrylic liquid coating treatment for alkali resistance.

Weight: 110 g/m<sup>2</sup>  
Mesh pattern: 10x10 mm

### Descrizione articolo – Article description

Codice prodotto Item code	Colore Colour	Dimensione m Size m	Maglia mm Mesh size mm	Peso g/m2 Weight g/m2	Packing/pallet Packing/pallet
NET-215	bianco/white	1x50	10x10	110	1800 m <sup>2</sup> - 36 pz
NET-215A_33	arancione/orange	1x50	10x10	110	1650 m <sup>2</sup> - 33 pz
NET-215B	blu/blue	1x50	10x10	110	1800 m <sup>2</sup> - 36 pz
NET-215R	rosso/red	1x50	10x10	110	1800 m <sup>2</sup> - 36 pz
NET-215A	arancione/orange	1x50	10x10	110	1500 m <sup>2</sup> - 30 pz

Tolleranza ± 5% / Tolerance ± 5%

Senza bande di sovrapposizione agli estremi / Without reference lines at ends

### Caratteristiche tecniche – Technical features

<b>Dimensione, confezione</b> - Size, packaging	1 m* 50 m = 50 sqm/roll	
<b>Applicazione</b> - Application	Adatto per il rinforzo di intonaci tradizionali, mentre aumenta la loro resistenza e riduce l'entità delle fessure da ritiro - Proper for the reinforcement of traditional plasters, while increasing their strength and reducing the extent of shrinkage cracks	
<b>Materiale - Material</b>	Vetro "C" con rivestimento resistente agli alcali - "C" glass with alkali-resistant coating	

<b>Proprietà</b> - Properties	<b>Standard rilevanti</b> - Relevant standard	<b>Dati tecnici</b> - Technical data
<b>Lunghezza</b> / Length	MDV	50 m (±) 1%
<b>Larghezza</b> / Width	MDV	100 cm (±) 1%
<b>Dimensione della maglia</b> / Mesh size	MDV	10,0 (±) 1,0 mm x 10,0 (±) 1,0 mm
<b>Peso del tessuto trattato</b> / Treated fabric weight	MDV	110 g/ m <sup>2</sup> (±) 5%
<b>Contenuto organico</b> / Organic content	MDV	20 (±) 4%
<b>Resistenza media alla trazione (MD / CMD - ordito / trama)</b> / Average tensile strength (MD/CMD - warp/weft)	MDV	1700 N/5cm - 1600 N/5cm
<b>Allungamento (MD / CMD - ordito / trama)</b> / Elongation (MD/CMD - warp/weft)	MDV	2,5-3,0 % / 2,5-3,0 %
<b>Resistenza media alla trazione dopo invecchiamento (MD / CMD - ordito / trama)</b> / Average tensile strength after ageing (MD/CMD - warp/weft)	MDV	>1000 N/5cm / >1000 N/5cm
<b>Allungamento dopo invecchiamento (MD / CMD - ordito / trama)</b> / Elongation after ageing (MD/CMD - warp/weft)	MDV	1,5-2,0 % / 1,5-2,0 %
<b>Reazione al fuoco</b> / Reaction to fire	MDV	NDP

<b>Stoccaggio e gestione</b> - Storage and handling	I rotoli imballati devono essere conservati in ambienti asciutti, protetti contro i raggi UV e il calore, praticamente imballati in fogli di plastica, verticalmente in una scatola di cartone, su un pallet di legno. La temperatura di conservazione deve essere compresa tra (-) 10 ° C e (+) 40 ° C / Packed rolls are to be stored in dry rooms, protected against UV and heat, practically packed in plastic foil, vertically in cardboard box, on a wooden pallet. The temperature of storing shall be between (-) 10°C and (+) 40°C
---	---

<b>Garanzia</b> - Guarantee, warranty	In conformità con le attuali normative e le condizioni del distributore. L'osservazione delle regole di applicazione del prodotto e la presentazione della fattura costituiscono un prerequisito per eventuali richieste di garanzia future / In accordance with the current legislations and the conditions of the distributor. The observation of the application rules of the product and presentation of the invoice constitute a prerequisite for possible future warranty claims
---	--

<b>Salute e sicurezza</b> - Health and safety	Non è richiesta alcuna etichettatura conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e al Consiglio (REACH) / No labelling required in accordance with the relevant regulation (EC) No.1907/2006 the European Parliament and of the Council
---	---

MDV = Manufacturer's declared value / / Valore dichiarato del produttore