

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

TECHNICAL DATASHEET

RUOTE GONFIABILI PER CARRIOLA

AIR WHEELS FOR BARROWS



Caratteristiche tecniche e Descrizione articolo Technical features and Article description

Gomma 4 strati gonfiabile con camera d'aria

AIR wheels for barrows

Diametro esterno 360 mm

External diameter 360 mm

Larghezza 80 mm

Width 80 mm

Codice prodotto	Descrizione	Peso kg/pz	Pz/pallet	Note
Item code	Description	Weight kg/pc	Pcs/pallet	Remarks
DM1/SC2	Camera d'aria in gomma naturale, asse centrale senza cuscinetti (lunghezza asse 112 mm / tubo 116 mm 7 perno 170 mm + dadi & rondelle). Natural rubber tube, steel rim without bearings (axle length 112 mm / tube 116 mm / threaded pin 170 mm + nuts & washers)	2,60	200	*
DM1/CC2	Camera d'aria in gomma naturale, asse centrale con cuscinetti (lunghezza asse 112 mm / perno 170 mm + dadi & rondelle). Natural rubber tube, steel rim with bearings (axle length 112 mm / threaded pin 170 mm + nuts & washers)	2,50	200	*

* Disponibile in altre misure di assi centrali e altri pattern gomme / Available different axles width and different patterns

Prodotto considerato in accordo con le linee guida del Regolamento REACH 1907/2006/CE, testato periodicamente in accordo con l'aggiornamento della Candidate List (SVHC substances) pubblicato da ECHA (Agenzia Europea).
Riscontrato Pb (NUMERO CAS 7439-92-1) su valvola camera d'aria gomma gonfiabile tassellata $\geq 0,1\%$ p/p, **notifica SCIP n° ffc58382-b3b5-45bd-860d-b1001404443b**

Product considered in accordance with the guidelines of the REACH Regulation 1907/2006 / EC, periodically tested in accordance with the update of the Candidate List (SVHC substances) published by ECHA (European Agency).
Found Lead (CAS NUMBER 7439-92-1) on inner tube's pin in quantity $\geq 0,1\%$ w/w, number of **SCIP's notify ffc58382-b3b5-45bd-860d-b1001404443b**

La presente scheda tecnica è redatta sulla base di dati forniti direttamente dal produttore attraverso verifiche autonome – This technical data sheet is drawn up on the basis of data provided directly by the manufacturer through independent checks.